

平成5年9月30日

No.30

トヨタ、米国生産のセプター クーペ新発売

—— あわせて、セプター ステーションワゴンのグレードを充実 ——

トヨタ自動車(株)は、新型高級乗用車セプター クーペを11月18日より全国のトヨタカローラ店ならびにトヨタビスタ店を通じて一斉に発売する。

セプター クーペは、広く快適な室内と力強く静粛な走りを特徴とする、3 No.ボデーの高級ミディアムクーペである。エンジンは、いずれもゆとりある出力と優れた静粛性で定評のあるV6・3ℓ(3VZ-FE型)および、直4・2.2ℓ(5S-FE型)の2機種のカソリンエンジンを設定している。

このセプター クーペは、米国TMM(トヨタ モーター マニユファクチャリング)が生産を担当しており、企業活動の国際的な協調の一環として輸入される新型車である。

また、セプター ステーションワゴンは、「2.2」グレードのサードシートの廃止等、装備の見直しにより、お求めやすい価格設定とするとともに、安全装備の充実した「2.2G」グレードを新たに設定し、11月10日より全国のトヨタカローラ店ならびにトヨタビスタ店を通じて一斉に発売する。



セプター クーペ2.2 [E-SXV15-CCPGK]

【車両概要】

〈セプター クーペ〉

1. 安定感と躍動感を表現した、3 No.ボデーの堂々としたスタイル

- ・フロントデザインでは安定感とスポーティ感を表現
- ・クォーターピラーはルーフからの連続感を出し、また、付け根を太くして力強さを表現
- ・リヤフェンダーは抑揚のあるキャラクターラインにより躍動感を表現
- ・バックウィンドウは滑らかな傾斜と平面絞りの巻き込みによりスポーティ感を強調

2. 優れた静粛性とゆとりある走り

(1) エンジン

型 式	シリンダー 配 列	排気量 (ℓ)	最高出力 (PS/rpm)	最大トルク (kg・m/rpm)
3 V Z - F E	V型6気筒	3.0	200/5,800	28.0/4,600
5 S - F E	直列4気筒	2.2	140/5,800	19.5/4,400

(2) シャシー

- ・高級車にふさわしい、しなやかな乗り心地と優れた操縦性・走行安定性を実現するマクファーソンストラット式フロントサスペンションと、デュアルリンクストラット式リヤサスペンション
- ・優れた静粛性を確保するフロントの井型防振サブフレーム
- ・フラットな乗り心地を実現した上下G感应TEMS（3.0Gに標準装備）

3. 広く快適な室内空間

- ・クーペスタイルをとりながら、セダン並の十分なゆとりを確保した室内空間と大容量のラゲージスペース
- ・マイコン制御で快適な室内を保つオートエアコン（全車に標準装備）
- ・臨場感あふれる音響空間を創出するセプター・スーパーライブサウンドシステム（全車に標準装備）

4. 徹底した安全・環境への取り組み

(1) 安全

- ・安全については世界トップクラスの性能実現のため、予防安全、衝突安全の両面から徹底追求し、以下の装備をグレードに応じて標準またはオプションで採用

項 目	安 全 装 備
予防安全	・ 4 輪 A B S ・ ト ラ ク シ ョ ン コ ン ト ロ ー ル ・ ハ イ マ ウ ン ト ス ト ッ プ ラ ン プ ・ 超 音 波 雨 滴 除 去 装 置 付 ド ア ミ ラ ー
衝突安全	・ 合理的な衝撃吸収ボデー構造 C I A S^{サ イ ア ス} ・ サ イ ド ド ア ビ ー ム ・ 運 転 席 S R S エ ア バ ッ グ ・ リ ヤ 3 点 式 シ ー ト ベ ル ト

(2)環境

- ・ リサイクルしやすい熱可塑性素材を主体とした樹脂部品の採用
- ・ 生産工程内で発生する樹脂端材などのリサイクル活用
- ・ 樹脂材質識別のためのマーキングを実施
- ・ エアコンに新冷媒（H F C 134 a）を採用
- ・ 洗浄用・発泡用フロンを使わない製造法の採用
- ・ すべての部品にノンアスベスト材を採用

〈セプター ステーションワゴン〉

お客様の多様なご要望に応えるために、「2.2」グレードはサードシートの廃止等、装備の見直しにより、お求めやすい価格設定とするとともに、運転席 S R S エアバッグ、4 輪 A B S 等の安全装備を充実させた「2.2 G」グレードを新たに設定。また、外板色はレッドマイカメタリックをはじめ、すべて新色の 3 色構成。

さらに、オゾン層保護のためエアコンには新冷媒（H F C 134 a）を採用。

【販売概要】

月販目標台数 クーペ : 3 0 0 台

【メーカー希望小売価格】

(消費税は含まず、単位：千円)

ボデー形状	グレード	エンジン	トランスミッション	東 京	名古屋	大 阪
ク ー ペ	2.2	5 S - F E	E C T - S	2,320	2,315	2,320 ◎
	3.0	3 V Z - F E	E C T - S	2,795	2,790	2,795
	3.0 G			3,421	3,416	3,421
ステーション ワゴン	2.2	5 S - F E	E C T - S	2,278	2,273	2,278
	2.2 G			2,717	2,712	2,717
	3.0	3 V Z - F E	E C T - S	3,023	3,018	3,023
	3.0 G			3,379	3,374	3,379

◎掲載写真

* E C T - S : 電子制御式 2 ウェイ O D 付 4 速フルオートマチック

以 上